iDISC - Auswahl des Segments

Unterböden	**Kö. 20 Medium floor** Art. # 105530 (4 Stück)	**Kö. 20 Soft floor** Art. # 105660 (4 Stück)	**Kö. 70 Medium floor** Art. # 105540 (4 Stück)	**PKD Split** Art. # 105680 (4 Stück)	**PKDxtreme** Art. # 106050 (4 Stück)
Harten Beton oder ähnlichen	✓				
Weichen Beton oder ähnlichen		✓			
Estrich, nur die Top			✓		
Estrich, Renovierung	✓				
Gussasphalt		✓			
Epoxy, dünne Schicht	✓				
Polyrethan				✓	
Farbe, hartnäckiger				✓	
Kleber dünn <1 mm				✓	
Kleber dick >1 mm					✓
Fixierung Kleber					✓
Mörtelfliesen, Ton Ziegel					✓
Filzpappe	✓				
Teppichschaum Rücken					✓
Jute-Rücken/Action back				✓	

✓ **Beste Wahl**

Achten Sie auf Schrauben und Nägel!

Bitte entfernen Sie alle fremden Objekte vom Boden, bevor Sie mit dem Schleifen beginnen.
Die Segmente können, wenn Sie über Metall geführt werden, zerstört werden.

Harte oder weiche Oberfläche?

Bitte führen Sie einen Kratztest durch um zu entscheiden, ob Sie ein Segment für harten oder weichen Beton (oder ähnliches), für Epoxid oder hartnäckige Farbreste benötigen.

Haben Sie das richtige Segment für die Aufgabe gewählt?

Bitte beobachten Sie die Abnutzung genau.
Zum ersten Mal nach ca. einer halben Stunde.
Tauschen Sie das Segment, wenn die Abnutzung ungewöhnlich ist.

Fachgerechte Montage der PKDxtreme-Segmente

Die PKDxtreme-Segmente sind so angebracht, dass der Pfeil auf der Segmente in die gleiche Richtung wie die Drehung der Maschine.